

Bitucal C

Produktdatenblatt

Hochwertiger Füllerersatz für die Anwendung im Asphalt

Produkt	Gelöschter Kalk nach ÖNORM EN 459-1, CL 90-S	
DoP-Nummer	1379-CPR-021/14-02/03/4	
REACH-Registrierungsnummer	01-2119475151-45-0047	
Inhaltsstoffe	Kalziumhydroxid, Ca(OH) ₂	
Eigenschaften	Verbesserung der Asphaltmatrix. Steigert das Haftverhalten zwischen Bitumen und Gestein. Reduziert Spurrinnenbildung	
Technische Daten	CaO + MgO* ≥ 95 % MgO* ≤ 1% CO₂* ≤ 3 % SO₃* ≤ 2 % Schüttdichte 0,3 – 0,5 kg/dm³ * bezogen auf das wasser- und kristallwasserfreie Produkt	
Lieferung	Lose im Silowagen	
Lagerung	vor Feuchtigkeit geschützt in geeigneten Silos für max. 1 Monat	
Qualitätssicherung	Überwachung durch unser Werkslabor	

Die Auswahl des Stabilisierungsprodukts und die Prüfung der Eignung des Untergrundes zur Durchführung der Stabilisierungsarbeiten obliegt alleine dem Kunden. InterCal gibt diesbezüglich keine Empfehlung ab.

Unsere anwendungstechnischen Hinweise in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers / Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon unsere Produkte auf Ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen.

Sicherheitsdatenblatt anfordern bzw. beachten

Version: Jänner 2025