



Brantkalk gekörnt 3 – 8 mm

Produktdatenblatt

Rohstoff für die Industrie, wie z. B. Stahlindustrie, Papierindustrie, etc.,
Bauanwendungen

Technische Daten	
Produktbeschreibung:	Speziell aufbereiteter Kalk aus gesiebttem Brantkalk mit Korngröße zwischen 3 und 8 mm
Klassifizierung:	nach der Europäischen Norm für Baukalk EN 459-1 CL90-Q (R5, Psv)
DoP-Nr.:	1379-CPR-021/14-01/05/1
	Kalziumoxid, CaO
REACH-Registrierungsnr.:	01-2119475325-36-0044
Eigenschaften:	Günstige Kornform, gute Reaktionsfähigkeit
Technische Daten:	CaO: ≥ 95 % MgO: ≤ 1 % CO ₂ : ≤ 2 % SO ₃ : ≤ 2 %
Lieferung:	Lose im Silowagen oder ggf. im Kippfahrzeug mit Planen geschützt
Lagerung:	vor Feuchtigkeit geschützt in geeigneten Silos oder Bunkern
Hinweis:	Brantkalk reagiert bei Kontakt mit Wasser mit starker Wärmeentwicklung
Qualitätssicherung:	Überwachung durch unser Werklabor



Einstufung und Kennzeichnung lt. Chemikaliengesetz

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

STOT einmalige Exposition 3, Expositionsweg: Inhalation
Hautreizung 2, Augenschäden 1

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Signalwort: Gefahr



Gefahrenhinweise:

H315: Verursacht Hautreizungen.

H318: Verursacht schwere Augenschäden.

H335: Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise:

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338:

BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P302+P352:

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser abwaschen.

P261+P304+P340:

Einatmen von Staub/ Aerosol vermeiden. BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.

P501:

Trocken aufnehmen, Entsorgung laut örtlichen und behördlichen Vorschriften als Baustellenabfall. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Reste nicht in den Ausguss oder das WC leeren.

Staubentwicklung vermeiden!

Vorsicht bei Kontakt mit Wasser!

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Unsere anwendungstechnischen Hinweise in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers / Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon unsere Produkte auf Ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in

customised
lime solutions

InterCal
by Wietersdorfer



eigener Verantwortung zu prüfen.

InterCal Austria GmbH
Büro Klagenfurt
Ferdinand-Jergitsch-Straße 15
9020 Klagenfurt | Austria
Tel. +43 463 56676 -0
info@intercal.at
www.intercal.at

InterCal Austria GmbH
Werk Peggau
Alois-Kern-Straße 1
8120 Peggau | Austria
Tel. +43 3127 201-0
info@intercal.at
www.intercal.at

Firmensitz
Peggau, LG für ZRS Graz
FN: 360583 w
DVR: 4004439
UST ID: ATU66350619

Bankverbindung
BKS Bank AG, Klagenfurt
IBAN: AT67 1700 0001 0011 8998
BIC: BFKKAT2K

Stand:
Feber 2021

