

Brantkalk gekörnt 3 – 8 mm

Produktdatenblatt

Rohstoff für die Industrie, wie z. B. Stahlindustrie, Papierindustrie, etc. und Bauanwendungen

Produkt	Speziell aufbereiteter Kalk aus gesiebttem Brantkalk mit Korngröße zwischen 3 und 8 mm
Klassifizierung	nach der Europäischen Norm für Baukalk EN 459-1 CL90-Q (R5, Psv)
DoP-Nummer	1379-CPR-021/14-01/05/3
REACH-Registrierungsnummer	01-2119475325-36-0044
Inhaltsstoffe	Kalziumoxid, CaO
Eigenschaften	Günstige Kornform und gute Reaktionsfähigkeit
Technische Daten	CaO ≥ 95 % MgO ≤ 1 % CO ₂ ≤ 2 % SO ₃ ≤ 2 %
Lieferung	Lose im Silowagen oder ggf. im Kippfahrzeug mit Planen geschützt 25kg Sack, Bigbags
Lagerung	vor Feuchtigkeit geschützt in geeigneten Silos, - Bunkern oder originalverpackt für max. 1 Monat
Qualitätssicherung	Überwachung durch unser Werkslabor
Unsere anwendungstechnischen Hinweise in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers / Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon unsere Produkte auf Ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen.	
Sicherheitsdatenblatt anfordern bzw. beachten Version: Jänner 2025	