



Feinkalk CL90

Produktdatenblatt

Rohstoff für die Stahl-, Papier- und Lederindustrie

Produkt für die Abwasserreinigung und Rauchgasreinigung

Kalk für Anwendungen im Bau

Produkt	Fein gemahlener, gebrannter Kalk mit höchster Reaktivität R5 und höchster Feinheit P1 nach EN 459-1										
DoP-Nummer	1379-CPR-021/14-01/01/3										
REACH-Registrierungsnummer	01-2119475325-36-0044										
Inhaltsstoffe	Kalziumoxid, CaO										
Eigenschaften	Gute Löslichkeit und Reaktionsfähigkeit durch entsprechende Feinheit										
Technische Daten	<table> <tr> <td>CaO + MgO</td><td>≥ 95 %</td></tr> <tr> <td>MgO</td><td>≤ 1 %</td></tr> <tr> <td>CO₂</td><td>< 3 %</td></tr> <tr> <td>SO₃</td><td>< 2 %</td></tr> <tr> <td>Siebrückstand bei 0,2 mm</td><td>≤ 1 %</td></tr> </table>	CaO + MgO	≥ 95 %	MgO	≤ 1 %	CO ₂	< 3 %	SO ₃	< 2 %	Siebrückstand bei 0,2 mm	≤ 1 %
CaO + MgO	≥ 95 %										
MgO	≤ 1 %										
CO ₂	< 3 %										
SO ₃	< 2 %										
Siebrückstand bei 0,2 mm	≤ 1 %										
Lieferung	Lose im Silowagen oder Sackware										
Lagerung	vor Feuchtigkeit geschützt in geeigneten Silos oder originalverpackt für max. 1 Monat										
Qualitätssicherung	Überwachung durch unser Werkslabor										

Unsere anwendungstechnischen Hinweise in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers / Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon unsere Produkte auf Ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen.

Sicherheitsdatenblatt anfordern bzw. beachten

Version: Jänner 2025