customised lime solutions

InterCal by Wietersdorfer

Stabical M2 CL80

Produktdatenblatt

Kalk für die Bodenstabilisierung

Technische Daten	
Produktbeschreibung:	Gemahlener gebrannter Kalk
DoP-Nr.:	1379-CPR-021/14-01/07/1
Klassifikation:	Nach der Europäischen Norm für Baukalk EN 459-1 CL80-Q (R5, P_{SV})
	Kalziumoxid, CaO
REACH-Registrierungsnr.:	01-2119475325-36-0044
Anwendungsgebiet:	Stabilisierung von feuchten, lehmigen, sandigen Böden
Technische Daten:	CaO + MgO: ≥ 80 % MgO: ≤ 5 % CO_2: ≤ 7 % SO_3: ≤ 2 %
Lieferung:	Lose im Silowagen oder in Bigbags
Lagerung:	Vor Feuchtigkeit geschützt max. 1 Monat lagerfähig. Reagiert mit Wasser unter starker Erwärmung. Kann bei ungünstigen Bedingungen zur Selbstentzündung von gelagerten Gütern führen.
Qualitätssicherung:	Überwachung durch unser Werkslabor

InterCal Austria GmbH
Büro Klagenfurt
Ferdinand-Jergitsch-Straße 15
9020 Klagenfurt | Austria
Tel. +43 463 56676 -0
info@intercal.at
www.intercal.at

InterCal Austria GmbH
Werk Peggau
Alois-Kern-Straße 1
8120 Peggau | Austria
Tel. +43 3127 201-0
info@intercal.at
www.intercal.at

Firmensitz
Peggau, LG für ZRS Graz
FN: 360583 w
DVR: 4004439
UST ID: ATU66350619

Bankverbindung
BKS Bank AG, Klagenfurt
IBAN: AT67 1700 0001 0011 8998
BIC: BFKKAT2K

Stand:
Feber 2021

TÜV AUSTRIA ZERTIFIZIERT
EN ISO 9001 20100112006354
EN ISO 14001 20104112006355
EN ISO 50001 TA270151441607
EMAS GEPRÜFTES UMWELTMANAGEMENT

customised lime solutions

InterCal by Wietersdorfer

Einstufung und Kennzeichnung lt. Chemikaliengesetz

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
STOT einmalige Exposition 3, Expositionsweg: Inhalation
Hautreizung 2, Augenschäden 1

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H315: Verursacht Hautreizungen.
H318: Verursacht schwere Augenschäden.
H335: Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweise:
P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P310+P338: BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENRUM oder Arzt anrufen.
P302+P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser abwaschen.
P261+P304+P340: Einatmen von Staub/ Aerosol vermeiden. BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.
P501: Trocken aufnehmen, Entsorgung laut örtlichen und behördlichen Vorschriften als Baustellenabfall. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Reste nicht in den Ausguss oder das WC leeren.

Staubentwicklung vermeiden!
Vorsicht bei Kontakt mit Wasser!
Weiter Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Unsere anwendungstechnischen Hinweise in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers / Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon unsere Produkte auf Ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen.

InterCal Austria GmbH
Büro Klagenfurt
Ferdinand-Jergitsch-Straße 15
9020 Klagenfurt | Austria
Tel. +43 463 56676 -0
info@intercal.at
www.intercal.at

InterCal Austria GmbH
Werk Peggau
Alois-Kern-Straße 1
8120 Peggau | Austria
Tel. +43 3127 201-0
info@intercal.at
www.intercal.at

Firmensitz
Peggau, LG für ZRS Graz
FN: 360583 w
DVR: 4004439
UST ID: ATU66350619

Bankverbindung
BKS Bank AG, Klagenfurt
IBAN: AT67 1700 0001 0011 8998
BIC: BFKKAT2K

Stand:
Feber 2021

TÜV AUSTRIA ZERTIFIZIERT
EN ISO 9001 20100112006354
EN ISO 14001 20104112006355
EN ISO 50001 TA270151441607
EMAS GEPRÜFTES UMWELTMANAGEMENT