

StabiCal M1 CL70

Produktdatenblatt

Kalk für die Bodenstabilisierung

Produkt	Fein gemahlener, gebrannter Kalk								
Klassifizierung	nach der Europäischen Norm für Baukalk EN 459-1 CL70-Q (R2, P3)								
DoP-Nummer	1379-CPR-021/14-01/06/6								
REACH-Registrierungsnummer	01-2119475325-36-0044								
Inhaltsstoffe	Kalziumoxid, CaO								
Anwendungsgebiet	Stabilisierung von feuchten, lehmigen, schluffigen, sandigen Böden								
Technische Daten	<table> <tr> <td>CaO + MgO</td><td>≥ 70 %</td></tr> <tr> <td>MgO</td><td>≤ 5 %</td></tr> <tr> <td>CO₂</td><td>≤ 12 %</td></tr> <tr> <td>SO₃</td><td>≤ 2 %</td></tr> </table>	CaO + MgO	≥ 70 %	MgO	≤ 5 %	CO ₂	≤ 12 %	SO ₃	≤ 2 %
CaO + MgO	≥ 70 %								
MgO	≤ 5 %								
CO ₂	≤ 12 %								
SO ₃	≤ 2 %								
Lieferung	Lose im Silowagen								
Lagerung	vor Feuchtigkeit geschützt in geeigneten Silos für max. 1 Monat								
Qualitätssicherung	Überwachung durch unser Werkslabor								

Unsere anwendungstechnischen Hinweise in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers / Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon unsere Produkte auf Ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen.

Sicherheitsdatenblatt anfordern bzw. beachten

Version: April 2026