



# Feinkalk S CL90

## Produktdatenblatt

Rohstoff für die Industrie, z. B. chemische Industrie, Stahlindustrie, Papierindustrie, zur Abwasserreinigung.

| Technische Daten                |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Produktbeschreibung:</b>     | Speziell aufbereiteter Kalk mit Größtkorn 0,6 mm   |
|                                 | Kalziumoxid, CaO   |
| <b>REACH-Registrierungsnr.:</b> | 01-2119475325-36-0044  |
| <b>Eigenschaften:</b>           | Gute Reaktivität und Löslichkeit   |
| <b>Technische Daten:</b>        | CaO: $\geq 92$ %<br>MgO: $\leq 1,5$ %<br>CO <sub>2</sub> : $\leq 3$ %<br>SO <sub>3</sub> : $\leq 1$ %  |
| <b>Lieferung:</b>               | Lose im Silowagen oder in Bigbags  |
| <b>Lagerung:</b>                | Vor Feuchtigkeit geschützt max. 1 Monat lagerfähig.<br>Reagiert mit Wasser unter starker Erwärmung.<br>Kann bei ungünstigen Bedingungen zur Selbstentzündung von gelagerten Gütern führen. |
| <b>Qualitätssicherung:</b>      | Überwachung durch unser Werkslabor   |



## Einstufung und Kennzeichnung lt. Chemikaliengesetz

### Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

STOT einmalige Exposition 3, Expositionsweg: Inhalation  
Hautreizung 2, Augenschäden 1

### Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Signalwort: Gefahr



#### Gefahrenhinweise:

H315: Verursacht Hautreizungen.

H318: Verursacht schwere Augenschäden.

H335: Kann die Atemwege reizen.

#### Sicherheitshinweise:

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338:

BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.

Sofort GIFTINFORMATIONSDIENST oder Arzt anrufen.

P302+P352:

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser abwaschen.

P261+P304+P340:

Einatmen von Staub/ Aerosol vermeiden. BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.

P501:

Trocken aufnehmen, Entsorgung laut örtlichen und behördlichen Vorschriften als Baustellenabfall. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Reste nicht in den Ausguss oder das WC leeren.

Staubentwicklung vermeiden!

Vorsicht bei Kontakt mit Wasser!

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

*Unsere anwendungstechnischen Hinweise in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers / Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon unsere Produkte auf Ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen.*