

StabiCal TK3 LITE

Produktdatenblatt

Bindemittel zur Herstellung von gebundenen Tragschichten sowie zur Bodenverfestigungen und Bodenverbesserungen

Produkt	Mischprodukt aus Hydraulischem Tragschichtbinder gemäß ÖNORM EN 13282-1 und Stabilisierungskalk nach ÖNORM EN 459-1
Inhaltsstoffe	Kalziumoxid, CaO Tragschichtbinder
Zusammensetzung	Stabilisierungskalk nach ÖNORM EN 459-1: ca. 50 % Tragschichtbinder HRB E2 nach ÖNORM EN 13282-1: ca. 50 %
Anwendungsgebiet	Besonders gut geeignet für schluffige, tonige und sandige Böden
Lieferung	Lose im Silowagen
Lagerung	vor Feuchtigkeit geschützt in geeigneten Silos für max. 1 Monat
Qualitätssicherung	Überwachung durch unser Werkslabor

Die Auswahl des Stabilisierungsprodukts und die Prüfung der Eignung des Untergrundes zur Durchführung der Stabilisierungsarbeiten obliegt alleine dem Kunden. InterCal gibt diesbezüglich keine Empfehlung ab.

Unsere anwendungstechnischen Hinweise in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers / Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon unsere Produkte auf Ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen.

Sicherheitsdatenblatt anfordern bzw. beachten

Version: Jänner 2026